

P554U

Профессиональный проектор

Спецификация



Сделайте яркими Ваши лекции и совещания

NEC P554U обеспечит яркость до 5 300 ANSI лм на Ваших совещаниях и в помещениях для обучения. Наслаждайтесь бесперебойной эксплуатацией на протяжении пяти лет* с незначительным техобслуживанием, длительным сроком службы лампы и с запатентованной компанией NEC защитой от пылеобразования для ЖК-панели. NEC P554U является идеальным устройством для замены предыдущих моделей, так как обладает идентичными настенными креплениями, а благодаря широкому диапазону увеличения проекцию можно очень просто настроить для существующего экрана. Жидкокристаллическая технология обеспечивает естественные цвета с высокой контрастностью, а возможность горизонтального и вертикального перемещения объектива предоставляет большую гибкость при установке. Благодаря низкому расходу электроэнергии проектор NEC P554U обладает низкой общей стоимостью владения и помогает сократить уровень углеродного следа.

Для проведения более эффективных совместных совещаний и лекций добавьте опциональную функцию MultiPresenter от NEC для возможности коллективного использования контента на 16 устройствах! Нет необходимости в дополнительном источнике питания, так как накопитель получает электроэнергию через USB-слот.

*при эксплуатации 8 часов в день, на протяжении 200 дней в год

Преимущества

Возможность большеэкранного проецирования – идеально для больших корпораций или образовательных учреждений.

Профессиональная и гибкая установка – гибкие проекционные характеристики обеспечивают простое позиционирование проектора, что делает простой его установку и сокращает затраты на его настройку.

Высокая яркость – для прекрасного изображения при ярком окружающем свете

Управление затратами – сокращает объем работ благодаря контролю всех соединенных устройств NEC из одного централизованного места с помощью инструментального ПО NaViSet Administrator 2.

Минимальная стоимость владения – благодаря долгому сроку службы лампы и продолжительным интервалам между сменами фильтров.

Уверенность в будущем – благодаря перспективным возможностям подключения.

Экономичная замена – настоящих модельных установок NEC P для предоставления лучшего изображения на лекциях и презентациях без необходимости регулировки настенного крепления.

Информация о продукте

Название	P554U
Продуктовая группа	Профессиональный проектор
Номер заказа	60004329

Оптический

Проекционная технология	3LCD Технология
Родное разрешение	1920 x 1200 (WUXGA)
Диапазон контрастности ¹	20000:1
Яркость ¹	5300 стандартный режим / 3200 Эко-режим ANSI лм; 5600 Центр Люмен
Лампа	330 W UHP AC
Срок службы ламп [станд]	4000 (8000 экономичный режим)
Объектив	F= 1,5–2,08, f= 17,2–27,7 mm
Перемещение объектива	H:±0,15, V:+0,55,-0
Коррекция трапецеидальных искажений	+/- 15° ручная горизонтальная / +/- 30° ручная вертикальная
Проекционный коэффициент	1.2 – 2 : 1
Проекционное удаление [m]	0,8 – 12,9
Размер экрана (по диагонали) [см] / [дюйм]	Максимально: 762 / 300"; Минимально: 76 / 30"
Увеличение / Изображение, полученное с помощью увеличения	1 - 1,6; Вручную
Настройка фокуса	Мануальный
Поддерживаемое разрешение	До 1920 x 1200- (WUXGA)
Частотная характеристика	Вертикально: 50 – 120 Гц; Горизонтально: 15-100 кГц (палитра: 24 кГц)

Возможности подключения

компьютер аналоговый	вход: 1 x мини-D-sub 15-контактный выход: 1 x мини-D-sub 15-контактный
Цифровой	вход: 1 x HDBaseT; 2 x интерфейс HDMI™ (Deep Color, Lip sync) с HDCP
Видео	вход: 1 x RCA
Аудио	вход: 1 x 3,5 мм Stereo Mini Jack для компьютера, аналоговый; 1 x вход RCA Stereo для Video и S-Video; 2 x звуковой HDMI выход: 1 x 3.5 мм стереофонический мини-разъем (регулируемый)
Компьютерное	вход: 1 x порт управления RS-232, 9 pin D-Sub (male)
локальная сеть	1 x RJ45
USB	1 x Тип A (USB 2.0 быстрый ход); 1 x Тип B
Видеосигналы	NTSC 3,58; NTSC 4,43; PAL; PAL-M; PAL-N; PAL60; SECAM

Пульт дистанционного управления

Дистанционное управление	ID набор; Отключение изображения; Выбор (вверх, вниз, влево, вправо); Контроль работы в режиме Eco; коррекции трапецидального искажения; Настройка изображения; Перелистывание (вниз, вверх); Питание (вкл-выкл); Плавное цифровое увеличение изображения на экране; Регулировка уровня громкости; Управление источником ввода; Управление ходом презентации и курсором мыши; Функция "стоп-кадр"; Функция адаптации проектора к компьютерной графике Auto Adjust; Функция помощи; Функция формата изображения
--------------------------	--

Электрический

Блок питания	100-240 В; 50 - 60 Гц
Потребляемая мощность [W]	431 (Normal) / 277 (Eco) / 2.1 (Network Stand-by) / 0.17 (Stand-by)

Механический

Размеры (Ш x В x Г) [мм]	420 x 133 x 322 (без подставки и оптики)
Вес [кг]	4,8
Рабочий шум [Дб (А)]	34 / 37 (Eco-режим / Нормальный режим)

Внешние условия

Внешняя температура (рабочая) [°C]	5 to 40
Влажность (рабочая) [%]	20 до 80 неконденсируемая
Температура хранения [°C]	-10 to 50
Уровень влажности при хранении [%]	20 до 80 неконденсируемая

Эргономика

Безопасность и эргономика	CE; ErP; RoHS; TUEV GS
Динамики [W]	1 x 20 (mono)

Дополнительные функции

Специальные характеристики	Carbon Savings Meter; NaViSet администратор 2; Автоматический режим Eco; Автоматическое включение / выключение; Блокировка клавиатуры; Быстрый старт; Возможность виртуального дистанционного управления для прямого контроля с помощью ПК; Дополнительный логотип пользователя; Контрастность 20000:1 с ирисовой диафрагмой; Корректировка цвета стен вручную; Коррекция подушкообразных искажений; Разъем Kensington security slot; Симуляция цифровых изображений и коммуникации в медицине / симуляция DICOM; Система безопасности с помощью пароля; таймера выключения; Тестовый набор; Увеличение; уникальная функция энергосбережения; Упраление браузером HTTP; Функция Control ID; Функция перемещения линзы (В 0 макс./55 макс., Н ± 15 макс.); Функция помощи; Функция прямого включения; Экранное меню на 27 языках
----------------------------	---

"Зеленые" характеристики

Эффективность использования энергии	0,4Вт в режиме экономии электроэнергии; Автоматический режим работы ECO; Включение режима ECO одним нажатием кнопки и кнопка временного отключения изображения и звука (AV Mute)
Экономия материалов	Доступные для скачивания инструкции по эксплуатации; Упаковка ECO
Экологические стандарты	Совместим с ErP; Совместим с RoHs

Гарантия

Проекторы	3 года общеевропейского гарантийного обслуживания
Источник света	6 месяцев, макс. 1000 часов

Содержимое поставляемого комплекта

Комплект поставки	Utility software; Дистанционное инфракрасное управление (RD-448E); Проектор; руководство по быстрой установке; Руководство пользователя; Сетевой кабель (1,8 м); Сигнальный кабель мини-D-SUB (1,8 м)
-------------------	---

Опциональные аксессуары

Вспомогательное оборудование (опция)	MultiPresenter Stick; Запасная лампа (NP44LP); Кабель электропитания (NP12CV); Модуль беспроводная ЛВС NP05LM2 (Европа), NP05LM4 (Россия); Универсальное крепление к потолку (PJ01UCM)
--------------------------------------	--

¹ в соответствии с нормами ISO21118-2012



CE



ErP



RoHS



TUEV GS

Данный документ защищен авторскими правами © Copyright 2019 NEC Display Solutions Europe GmbH.

Все права сохранены их владельцами. Все названия аппаратного и программного обеспечения являются торговыми марками и/или зарегистрированными товарными знаками производителей. Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления. Ошибки и пропуски исключены. 19.08.2019